


LUL.493

DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

LED non remplaçables / Non-replaceable LEDs



LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033): **QUALITÉ DE LA FINITION:**

1- Système de fixation: 2- Partier supérieure:

3- Partie frontale et latérale: 4- Partie supérieure:

QUALITÉ DES SYMBOLES

 ∇

 $\nabla\nabla$

NORMAL

TRES BON



FINITIONS STANDARD:

PC/AI Décoration: Blanc/Ac

PC

TYPES DE FIXATION:

Sur armoire de toillete

EMBALAGE

INTÉRIEUR <u>UNITÉS</u> POIDS "kg" MESURES "M" VOLUME "m3" 0,033 **Boite** 1 0,17 0,5 1,11 0,002805

COMPOSANTS-INITÉS D'EMBALLAGE

1 Applique

- 1 Sac fourni avec vis
- 1 Manuel d'instructions
- 1 Lampe Led installé

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE							
Tension	Puissance de	Type de	Lampe	Branchement au réseau électrique			
220-240V~50/60Hz	MAX 1X6W	3014	*****	Grâce driver 6W 350mA IP44 CII AED06-350IIP44			

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

UNE-EN 60598



IP44 /





Certificat nº

WTF18F07119684L-LVD WTF15F1238560R1E-EMC

ÉCO CONCEPTION UNE 150301



9 7	écologique		
RoHS COMPLIANT	0,667		

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT							
Température de couleur de	Durée de vie de la	Lux	2.4				
5700K		1) 710	3				
370010	36000h	2) 233					
±300K		3) 107					



